

南京红宝丽醇胺化学有限公司

2018 年度环境自行监测方案

为贯彻落实江苏省环保厅《关于进一步加强化工园区水污染治理的通知》(苏环办【2017】383号)等文件精神,进一步加强公司废水、废气、噪声等环境污染管控工作,及时掌握环境运行状况,提升环境管理水平,实现环境达标排放,特制定2018年度环境自行监测方案,并严格按照本方案做好自行监测工作。

特此!

南京红宝丽醇胺化学有限公司

2018年1月10日



附件一、南京红宝丽醇胺化学公司环境自行监测方案

南京红宝丽醇胺化学公司环境自行监测方案



类别	监测点位	监测项目	排放标准	监测频率	监测方式
污水	污水排口 (WS-01)	酸碱度 (pH)	6-9	1次/月	在线检测、自行检测、委外检测相结合
		化学需氧量 (COD)	≤1000mg/l		
		氨氮 (NH ₃ -N)	≤50mg/l		
		总磷 (TP)	≤5mg/l		
		悬浮物 (SS)	≤400mg/l		
		石油类	≤5mg/l		
雨水	雨水总排口 (YS-01)	酸碱度 (pH)	6-9	1次/周 逢雨必测	在线检测、自行检测、委外检测相结合
		化学需氧量 (COD)	≤40mg/l		
		氨氮 (NH ₃ -N)	≤2mg/l		
		总磷 (TP)	≤0.4mg/l		
有组织废气	氨吸收塔排气筒 (FQ-01)	氨	排放速率 ≤14kg/h	1次/半年	委外检测、在线检测相结合
	异丙车间真空尾气排气筒 (FQ-02)	非甲烷总烃	排放浓度 ≤80mg/m ³	1次/半年	
	产品灌装尾气排气筒 (FQ-03)	非甲烷总烃	排放速率 ≤7.2 kg/h	1次/半年	
无组织废气	上风向1个点, 下风向3个点	氨	1.5 mg/m ³	1次/半年	委外检测
		环氧丙烷	0.1 mg/m ³		
		非甲烷总烃	4.0 mg/m ³		
噪声	厂界四周各1个点	等效 A 声级	昼间 65 dB (A) 夜间 55 dB (A)	1次/季 (昼夜各测一次)	自行检测、委外检测相结合